

SYTEC FlixFix® – la nouvelle méthode de réparation des surfaces en enrobés

Étancher et renforcer en surface les revêtements routiers

Les méthodes habituelles de réparation des nids de poule et des fissures des chaussées ne sont pas efficaces sur le long terme. En peu de temps, les réparations lâchent ou les joints s'ouvrent davantage. SYTEC FlixFix® est un nouveau produit qui rend la réparation des nids de poule et des fissures de la chaussée beaucoup plus durable. SYTEC FlixFix® est un rouleau autocollant qui s'applique

directement sur les nids de poule préalablement remplis ou sur les chaussées fissurées. SYTEC FlixFix® assure une étanchéité et un renforcement efficaces sur le long terme des zones déjà ou potentiellement endommagées. Le prolongement de la durée de vie des réparations permet de réduire considérablement les coûts d'entretien des routes.



Avantages

- Installation facile et rapide – aucun outil spécial n'est nécessaire
- Réparation rapide sans longue fermeture de la route, également possible sous trafic
- La membrane en bitume empêche l'eau de pénétrer dans la chaussée.
- Le renforcement en fibre de verre intégré empêche que le tacon se décolle
- Le visuel s'intègre bien dans les réparations locales
- Forte adhérence sur l'enrobé et sur le béton
- Résistance au chasse-neige
- Rentable

Applications

- Scellement et renforcement des nids de poule remplis
- Scellement des fissures et des joints de construction
- Scellement autour des trous d'homme
- Couvertures des marquages routiers



Facile à utiliser

Travaux préliminaires



1 Le nettoyage: Enlever les matériaux libres. Veillez à ce que la base et le nid de poule soient propres et secs.



2 Scellement: Sceller les fissures avec du mastic. Remplissez et compactez les nids de poule avec un enrobé à froid ou chaud.

Application SYTEC FlixFix®



3 Découpe: Découpez SYTEC FlixFix® à la taille désirée afin que le FlixFix® déborde de 10 cm autour de la zone à traiter. En cas d'utilisation de plusieurs lés, il faut également veiller à ce qu'il y ait un recouvrement de 10 cm.



4 Application: Enlevez le film de l'autocollant au dos. Placez SYTEC FlixFix® sur la surface de la route à réparer et chauffer le support si besoin (température min. 25°C / max. 100°C).



5 Rouler ou tasser le produit



6 Fini: La route peut être remise directement en circulation après l'application. Cela améliore en plus le compactage et l'adhérence du FlixFix® sur la chaussée.

Le conseil inclus

Les spécialistes SYTEC sont à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos idées, de la planification à l'assistance sur le chantier en passant par le calcul des coûts.

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous appeler !

La durabilité dans le génie civil

Le SYTEC FlixFix® a reçu le label SYTECO pour sa contribution à l'augmentation de la durabilité dans le génie civil. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.sytec.ch/fr/sytec

