

SYTEC Technische Daten / *Fiche technique SYTEC*

Verrottbare Erosionsschutzmatte SYTEC K-Tex 700 /

Protection anti-érosion biodégradable SYTEC K-Tex 700

Rollenabmessung / <i>Dimension du rouleau</i>	2.00 m x 50 m
Rohstoff / <i>Matière première</i>	100 % Kokosfasern / <i>100 % fibres de coco</i>
Flächengewicht / <i>Densité</i>	700 - 750 g/m ²
Maschenweite / <i>Dimension des mailles</i>	7 – 11 mm
Fadendurchmesser / <i>Diamètre des fils</i>	≈ 4 mm
Höchstzugkraft längs / <i>Force de traction maximale longitudinale</i> - im trockenen Zustand / <i>à l'état sec</i> - im nassen Zustand / <i>à l'état humide</i> Höchstzugkraft quer / <i>Force de traction maximale transversale</i> - im trockenen Zustand / <i>à l'état sec</i> - im nassen Zustand / <i>à l'état humide</i>	≈ 12 kN/m' ≈ 9 kN/m' ≈ 11 kN/m' ≈ 8 kN/m'
Lebensdauer / <i>Durée de vie</i>	ca. 3 – 6 Jahre / <i>env. 3 – 6 ans</i> Je nach Applikation und Bewitterung / <i>Dépend de l'application et de l'exposition aux intempéries</i>
Umweltverträglichkeit / <i>Impact environnemental</i>	Frei von Mikroplastik / <i>Libre de microplastiques</i> Frei von Schädlingen / <i>Libre de parasites</i> Frei von Schadstoffen / <i>Libre de substances polluantes</i>

Mindestüberlappung: 5–10 cm. / *Recouvrement minimal: 5-10 cm.*