

SYTEC Technische Daten / *Fiche technique SYTEC*

Verrottbare Erosionsschutzmatte SYTEC J-Tex /

Protection anti-érosion biodégradables SYTEC J-Tex

Rollenabmessung / <i>Dimension du rouleau</i>	1.22 m x 50 m
Rohstoff / <i>Matière première</i>	Jutefasern / <i>Natte tissée en jute</i>
Flächengewicht / <i>Densité</i>	500 g/m ²
Maschenweite / <i>Dimension des mailles</i>	≈ 30/30 mm
Fadendurchmesser / <i>Diamètre des fils</i>	≈ 3.8 mm
Höchstzugkraft längs / <i>Force de traction maximale longitudinale</i> - im trockenen Zustand / à l'état sec	≈ 13.00 kN/m'
Höchstzugkraft quer / <i>Force de traction maximale transversale</i> - im trockenen Zustand / à l'état sec	≈ 5.00 kN/m'
Dehnung bei Höchstzugkraft / <i>Allongement sous traction maximale</i> - längs / <i>longitudinale</i> - quer / <i>transversale</i>	5.00 % 8.00 %
Lebensdauer / <i>Durée de vie</i>	ca. 1 – 2 Jahre / <i>env. 1 – 2 ans</i> Je nach Applikation und Bewitterung / <i>Dépend de l'application et de l'exposition aux intempéries</i>
Umweltverträglichkeit / <i>Impact environnemental</i>	Frei von Mikroplastik / <i>Libre de microplastiques</i> Frei von Schädlingen / <i>Libre de parasites</i> Frei von Schadstoffen / <i>Libre de substances polluantes</i>

Mindestüberlappung: 5–10 cm. / *Recouvrement minimal: 5-10 cm.*