

SYTEC Technische Daten / Fiche technique SYTEC

Produktname / *Nom du produit*:
 Hersteller oder Lieferant / *Producteur ou fournisseur*:
 Rohstoff / *Matière première*:
 Form des Rohstoffs / *Forme de la matière première*:
 Aufbau des Geokunststoffes / *Constitution du géo synthétique*:

SYTEC ES Metal
 SYTEC Bausysteme AG, 3176 Neuenegg
 Stahl / *acier*
 Aluzinkbeschichtet / *aluzingué*,
 Drahtgeflecht mit integriertem Metallgitternetz /
Grillage métallique avec maillage métallique fin intégré

Vorgesehene Funktionen / *Fonctions à remplir*:

Erosionsschutz und Steinschlagschutz /
Protection contre l'érosion et la chute de pierres

Produkttyp / <i>Type du produit</i>			ES Metal
Lieferbare Breiten / <i>Largeurs livrables</i>	m		2.00
Rollenlänge / <i>Longueur du rouleau</i>	m		50.00
Eigenschaften Drahtgeflecht / <i>Caractéristiques du grillage métallique</i>			
Flächenbezogene Masse / <i>Masse surfacique</i>	g/m ²		1800
Maschen sechseckig / <i>Mailles hexagonal</i>	cm	UNI EN 10223-3	8 x 10
Drahtdurchmesser / <i>Diamètre des fils</i>	mm		2.7
Zugfestigkeit längs / <i>Résistance en traction longitudinale</i>	kN/m	ASTM A-975-97	42
Dehnung / <i>Allongement</i>	%	UNI EN 10223-3	≥ 10
Eigenschaften Metallgitternetz / <i>Caractéristiques du maillage métallique fin</i>			
Maschen sechseckig / <i>Mailles hexagonal</i>	mm	UNI EN 10223-3	16 x 16
Drahtdurchmesser / <i>Diamètre des fils</i>	mm	UNI EN 10218	0.7

Mindestüberlappung 15 cm oder mit Clips verbinden. / *Recouvrement minimal de 15 cm ou relier avec des clips.*