

Protezione contro l'erosione per l'eternità



Protezioni contro l'erosione e la caduta massi su misura

- Rinverdimento TerraGreen
- Biotessili di juta, cocco e legno
- Difesa del suolo e controllo dell'erosione
- Reti paramassi
- Geostuoie combinate contro l'erosione e la caduta massi



Anche in situazioni estreme:

Protezione durevole contro erosione e caduta massi

In presenza di vento, acqua e pendenze, le superfici del terreno senza rinverdimento sono soggette a erosione. L'effetto alternato del gelo e della condensa rende cedevole anche il terreno roccioso. Soprattutto nelle vicinanze degli insediamenti urbani e delle vie di comunicazione l'erosione del terreno è molto pericolosa. Le stuoie in fibra naturale fungono da protezione immediata contro l'erosione e da

ausilio temporaneo di attecchimento. Le geocellule e le geostuoie strutturali in plastica e acciaio forniscono una sorta di armatura permanente per il manto vegetativo e garantiscono una protezione durevole contro l'erosione e la caduta massi. Ciò consente di soddisfare i requisiti per un rinverdimento duraturo anche in luoghi con situazioni difficili.



Protezione contro l'erosione per infrastrutture



Protezione contro l'erosione per scarpate



Protezione contro l'erosione per corsi d'acqua



Protezione contro l'erosione per strade



Protezione combinata contro erosione e caduta massi, strada di miglioramento

Protezione contro l'erosione con stuoie biodegradabili


SYTEC W-Tex

Funzione/utilizzo

Stuoia di lana di legno di materia prima rinnovabile per la copertura di scarpate nel genio civile e nella paesaggistica. Durata di vita ca. 1–2 anni.

Proprietà

- Tipi di prodotto: W-Tex, 260 (g/m²), Altre tipologie su richiesta.
- Dimensione del rotolo: 2.40 x 50 m
- Con certificazione FSC



SYTEC J-Tex

Funzione/utilizzo

Tessuto di juta per una protezione contro l'erosione economica. Durata di vita ca. 2–4 anni. Per applicazioni senza elevate esigenze.

Proprietà

- Dimensioni delle maglie: ca. 30/30 mm
- Dimensione del rotolo: 1.22 x 50 m




SYTEC K-Tex

Funzione/utilizzo

Tessuto in fibra di cocco su scarpate per le opere idrauliche e di sottostruttura e per le sistemazioni paesaggistiche, per il successivo rinverdimento con idrosemina anche prive di terra vegetale o per la piantagione. Durata di vita ca. 3–6 anni.

Proprietà

- Tipi di prodotto: K-Tex 400, 700 (g/m²)
- Dimensioni delle maglie: 30/30–15/15 mm
- Dimensione del rotolo: 2.00 x 50 m



Protezione permanente contro l'erosione e la caduta massi

SYTEC Rete metallica

Funzione/utilizzo

Per il fissaggio sulla superficie rocciosa. Fili in acciaio rivestiti con zincatura in alluminio o plastificati con maglie a doppia torsione.

Proprietà

- Dimensioni del rotolo: 2.00 x 25 m
- Dimensioni delle maglie: 6 x 8 cm
- Diametro del filo: 2.7 mm
- Ulteriori tipi su richiesta



SYTEC ES Flex

Funzione/utilizzo

Rete paramassi con adattamento ottimale al terreno. Peso proprio ridotto facilita la posa. Possibilità di accorciare o allungare i rotoli senza perdita di materiale.

Proprietà

- Dimensione del rotolo: 3.90 x 30 m
- Dimensioni delle maglie romboidali: 10 x 17.5 cm
- Diametro del filo: 2 mm (1770 N/mm²)



SYTEC ES Metal

Funzione/utilizzo

Rete metallica con reticolato integrato. Impedisce lo sgranamento di sassi.

Proprietà

- Dimensioni delle maglie reticolato: 16 x 16 mm
- Dimensione del rotolo: 2.00 x 50 m



SYTEC ES Flex Plus Geostuoia rinforzata

Funzione/utilizzo

Combinazione di ES Flex con geostuoia. Adatto per superfici rinverdibili. Impedisce lo sgranamento di massi e sassi.

Proprietà

- Spessore: 14 mm
- Dimensione del rotolo: 3.90 x 30 m



Protezione temporanea contro la caduta sassi


SYTEC S Geogriglia

Funzione/utilizzo

Consolidamento di superfici di scarpate. Geogriglia flessibile. Quale ostacolo al distacco ed alla caduta di pietre e sassi.

Proprietà

- Resistenza a trazione: 60 kN/m
- Dimensioni delle maglie: 25 x 25 mm
- Dimensione del rotolo: 5.25 x 100 m





Accessori

Staffe a U

Utilizzo

Fissaggio di biostuoie su terreno semicompatto o compatto

Dimensioni

- 6 x 200 mm
- 6 x 300 mm



SmartLock

Utilizzo

Fissaggio permanente dei sistemi di protezione contro l'erosione e la caduta sassi

Lunghezze disponibili

- 100 cm
- 150 cm



BioLock

Utilizzo

Fissaggio di biostuoie su terreno semicompatto o compatto

Dimensioni

- 10 x 20 x 300 mm (faggio)

Proprietà

- Con certificazione FSC



Ancoraggio per roccia

Utilizzo

Fissaggio di reti paramassi alla roccia

Dimensioni

- Specifiche per ciascun progetto



Ancoraggio a J

Utilizzo

Fissaggio di prodotti di protezione contro l'erosione su superfici irregolari o a forte pendenza

Dimensioni

- 10 x 350 mm
- 10 x 500 mm



Piastra di fissaggio / Clip di giunzione

Utilizzo

Fissaggio e congiunzione di prodotti SYTEC ES Flex



SYTEC Choidi di fissaggio

Utilizzo

Fissaggio di geogriglie e K-Tex su superficie rocciosa / conglomerato pietroso

Dimensioni

- 6 x 200 mm
- 6 x 300 mm
- Rondella di appoggio D=70 mm



Microhumus spruzzato SYTEC TerraGreen

Utilizzo

Microhumus spruzzato per rinverdimento esteso

Proprietà

Sono disponibili varie miscele di sementi: dalle più economiche sementi per prato a una miscela ecologica di sementi di fiori di campo di provenienza 100% svizzera.



Ulteriori accessori su richiesta.



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C157499

Prestare attenzione ai prodotti
particolarmente contrassegnati

Sostenibilità nel genio civile

I prodotti di protezione contro l'erosione di SYTEC contribuiscono alla sostenibilità e per questo hanno ottenuto l'etichetta SYTECO. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sytec.ch/it/sytec

