

SYTEC Technische Daten / Fiche technique SYTEC

Produktname / *Nom du produit*:

Hersteller oder Lieferant / *Producteur ou fournisseur*:

Rohstoff / *Matière première*:

Form des Rohstoffs / *Forme de la matière première*:

Aufbau des Produkt / *Constitution du produit*:

SYTEC ES Flex

SYTEC Bausysteme AG, 3176 Neuenegg

Stahl / *acier*

Aluzinkbeschichtet / *aluzingué*

Stahlgeflecht aus hochfestem Stahldraht /
Grillage métallique en fil d'acier haute résistance

Vorgesehene Funktionen / *Fonctions à remplir*:

Steinschlagschutz /

Protection contre la chute de pierres

Produkttyp / <i>Type du produit</i>			ES Flex
Lieferbare Breiten / <i>Largeurs livrables</i>	m		3.90
Rollenlänge / <i>Longueur du rouleau</i>	m		30.00
Eigenschaften Stahlgeflecht / <i>Caractéristiques du grillage métallique</i>			
Flächenbezogene Masse / <i>Masse surfacique</i>	g·m ⁻²	EN 9864	650
Maschen rhomboid / <i>Mailles rhomboïdes</i>	cm	EN 10223-6	10.1 x 17.5
Drahtdurchmesser / <i>Diamètre des fils</i>	mm	EN 10218	2.0
Zugfestigkeit längs / <i>Résistance en traction longitudinale</i>	kN/m	LGA- Testbericht 12/2009	53
Zugfestigkeit Stahldraht / <i>Résistance en traction du fil métallique</i>	N/mm ²	EN 10264-2 EN 10016-1 EN 10016-2	1'770
Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest / <i>Résistance à la corrosion dans des essais aux brouillards salins</i>	%	EN ISO 9227	5% dunkelbrauner Rost nach > 2500 h

Mindestüberlappung 15 cm oder mit Clips verbinden. / *Recouvrement minimal de 15 cm ou relier avec des clips.*